


技術要求

使用條件：-40~55°C  
 額定負荷：DC 30V 0.5A  
 接觸電阻：≤ 0.03 Ω  
 絕緣電阻：≥ 100 MΩ DC 250V  
 耐壓：AC 500V (50Hz) / min  
 插拔力：3~20N  
 機械壽命：5000次



6	蓋板	1PCS	PA66	黑色
5	基座	1PCS	PA66	黑色
4	插針	1PCS	H59-1 黃銅 $\phi=2.0$	電鍍：鎳
3	靜觸片	1PCS	H62 黃銅 $t=0.30$	電鍍：錫
2	動觸片	1PCS	猛鋼 $t=0.30$	電鍍：錫
1	插針腳	1PCS	H62 黃銅 $t=0.30$	電鍍：錫
序號	名稱	數量	材料	備註

5			
4			
3			
2			
1	2016.03.01	RELEASE	NEW REVISION
REV	DATE	DOCUMENT	DESCRIPTION

		PART NO.:		NAME:	
		DC012A-2.0		DCJACK	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE MARKED DIMENSION: UNDER 1.5: ±0.05 ANGULAR: ±3° 1.5~10: ±0.1 OVER 10: ±0.2		MATERIAL:		SPEC.:	
		SEE ABOVE			
		APPROVED	CHECKED	DESIGNER	NOTE:
					DOC.#: SDC-0002